


Gr 4



**8 disk fi 150
Magnet Schleifhalterung**

Arbeitsbreite	456mm
Motor	4kW/400V-50Hz-16A-Anschluss
Drehzahl	700-1500 rpm
Maße (L/B/H)	1240mm/460mm /1140mm
Gewicht	276 kg
Antrieb	Geschwindigkeit Manuel Zug-/Schub
Anwendungen	Beton, Stein, Marmor, Asphalt, Parkett



Ergonomisch positionierte Bedienkonsole

- Geschlossener Schleifmittelkreislauf;
- bei Kopplung mit einer Filteranlage extrem staubarm
- 8 Schleifscheiben von Ø150mm
- Großes Sortiment an Zubehörteilen, die mit dem MAGNET- System leicht auswechselbar sind
- Gesicherter Notstopp
- Hochleistungs-Frequenz-Antrieb - DANFOSS
- LCD-Bildschirmkonsole mit Statusanzeige wichtiger Daten wie Stromstärke und Drehgeschwindigkeit der Diamantscheiben
- Für komfortables und benutzerfreundliches Arbeiten bei niedriger Vibration
- Keine Gefahr einer Beschädigung des Untergrundes
- Besonders geeignet für Bereiche mit hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards wie z.B. in der Lebensmittel-, Pharma- und Gesundheitsindustrie
- Einsetzbar bei Trocken und Nassanwendungen, ob innen oder außen
- Flexible Gummiumrandung für jede Anwendung



Flexibler Schleifdruck 121-205kg

